# AIRCO CLEAN CONTROL

**versie: ACC 0920091**

## Propriétés

- Mousse active
- Elimine des mauvaises odeurs
- Dissout entièrement les dépôts d'impuretés
- Long tuyau doté d'une tête de pulvérisation
- Composants mousse à action prolongée
- Protège par additifs spéciaux
- Odeur agréable

## Description

On trouve partout des installations de climatisation. Dans les voitures, les bâtiments et les habitations. Nous ne pouvons plus faire sans. La climatisation correspond au fond au « conditionnement de l'air ». L'installation conditionne l'ambiance intérieure pour créer un environnement agréable. Avec la climatisation, vous pouvez régler la température et l'humidité de l'air, mais aussi filtrer et nettoyer l'air. Une climatisation assure toute l'année un certain confort et une agréable sensation.

Mais une installation de climatisation a aussi besoin d'être entretenue. De par son fonctionnement constant, le système s'encrasse. Innotec a donc spécialement conçu un produit unique pour nettoyer le système. Airco Clean Control nettoie l'évaporateur, la plus grande source de moisissures et de bactéries. La saleté est réellement « emportée » par l'évacuation de l'eau de condensation de la climatisation.  Airco Clean Control n'assure pas seulement le nettoyage du système, mais aussi l'élimination des mauvaises odeurs. Et très vite, la pièce en question retrouve une odeur agréable.

## Généralités

| | |
|---|---|
| Emballage | Aérosol 500 ml |
| Code de réf. (couleur) | 159 (blanc) |
| Code d'article | 04.0159 |

+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45
WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE
+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15

# AIRCO CLEAN CONTROL

**versie: ACC 0920091**

| | |
|---|---|
| **Base** | Mousse active à base de surfactants |
| **Densité** | ± 957 kg/m³ |
| **Consistance** | Mousse blanche qui se fluidifie après quelques minutes. |
| **Solvants** | De l’eau, des ingrédients biodégradables et des esters. |
| **Point d'inflammation** | < 0 °C |
| **Stabilité de mousse** | Très bien |
| **Conditions d’application** | +10 °C jusqu’ à +30 °C |
| **Type de surface** | Évaporateurs d’installations de climatisation |
| **Méthode d’application** | Le nettoyage doit être effectué par quelqu'un qui a une connaissance suffisante de la structure du système de climatisation à nettoyer. Débranchez le système de climatisation quelques minutes avant le nettoyage pour être sûr que l’évaporateur n’est plus froid ni humide. Pour un nettoyage optimal, il est important que la mousse soit appliquée le plus près possible de l’évaporateur. Pour ce faire, on peut enlever quelques éléments (résistance du ventilateur, filtre intérieur, moteur du ventilateur, etc.) de façon à pouvoir approcher la tête de pulvérisation du tuyau fourni le plus près possible ou même contre l’évaporateur. Dans certains cas, on peut aussi nettoyer l’évaporateur via la sortie d’évacuation de l’eau de condensation. Enlever au besoin les éléments pouvant être endommagés pendant le nettoyage. Quand la structure du système l’exige, il se peut que l’on doive déroger au mode d’emploi pour pouvoir arriver à un nettoyage optimal. Utiliser au maximum 1 bombe par nettoyage, selon la taille du système à traiter. Laisser agir pendant 15 minutes au moins, puis faire tourner le ventilateur à vitesse réduite pendant 5 minutes. Alors, le système de climatisation est tout à fait propre et peut de nouveau fonctionner. Pour un résultat optimal, ne pas utiliser la climatisation pendant deux ou trois heures. |
| **Nettoyage du matériel** | Avec de l’eau |
| **Nettoyage des mains** | Avec Innotec Safe Hand Clean Plus et de l’eau |
| **Temps de stockage** | 2 ans dans l'emballage original fermé |
| **Conditions de stockage** | A conserver au frais et au sec |
| **Type de batchcode** | A |
| **Particularités** | Le gaz propulseur dans la mousse est inflammable; alors bien ventiler après application avant d’actionner le système. |

+31 (0) 53 - 428 29 54
+32 (0) 14 - 37 40 45
WWW.INNOTEC.NL
WWW.INNOTEC-INDUSTRIE.BE
+31 (0) 53 - 428 18 04
+32 (0) 14 - 37 40 15